



PRODUCTION GRINDER | MOULIN DE PRODUCTION

DK15 SERIES



DK15 SERIES

KEY FEATURES

Versatility & Efficiency:

- small space requirement
- movable container for the ground product
- powerful three-phase motors with surface cooling and high starting torque – suitable for continuous use
- service-free, constantly greased bearings
- extremely wear resistant, precision grinding discs for careful cutting of the material

Operation:

- tight discharge chute for dust-reduced grinding
- hopper slider to interrupt the feeding of the product
- motor protection against electrical overload
- the grind adjustment cap provides precise, accurately repeatable control of the particle size

Design:

- large hopper
- integrated hopper magnets as a protection against metal in the product

CARACTÉRISTIQUES

Versatilité et efficacité:

- besoin d'un faible espace
- contenant mobile pour le café moulu
- puissant moteur triphasé avec surface de refroidissement et couple de démarrage élevés
- pas d'entretien, roulements graissés à vie
- protection moteur contre les surcharges
- résistance des meules à l'usure élevée, grande précision dans le taillage du produit

Utilisation:

- bec de sortie adapté pour la réduction des poussières en sortie du broyeur
- trappe permettant d'arrêter l'alimentation dans le carter de broyage des grains
- protection de la surcharge des circuits électriques
- contrôle très fin du réglage de la granulométrie par le sélecteur (reproductible à chaque opération)

Conception:

- grand trémie pour les grains.
- aimants intégrés dans le trémie pour protection contre les métaux ferreux

DONNÉES TECHNIQUES

DK15 SERIES

Débit de mouture – fin*, kg/h	105	120	120	150	200	130
moyen*, kg/h	115	130	130			150
turque, kg/h						
Capacité trémie			30 kg	66 lbs		
Dimensions (l x h x p)	79 x 155 x 123 cm		31.1 x 61.0 x 48.4 inch			
Poids net: 132 kg						
Poids net: 155 kg						
Poids net: 158 kg						

MEULES

130mm | 5.1 inch

Diamètre des meules						
Acier spécial entièrement traité						
Acier coulé spécial entièrement traité						
Carbure de tungstène						

ÉLECTRICITÉ

Tension / fréquence / phase 208-220 V // 60 Hz // 3~

Autres tensions / fréquences ○

Puissance du moteur 1600 W / 2,18 PS/hp | 2200 W / 2,97 PS/hp

TECHNICAL DATA

Grinding capacity* – fine, kg/h	
medium, kg/h	
Turkish, kg/h	
Hopper capacity	
Dimensions (w x h x d)	
Net weight: 291 lbs	
Net weight: 342 lbs	
Net weight: 348 lbs	

GRINDING DISCS

Grinding disc diameter	
Fully hardened special tool steel	
Fully hardened special cast steel	
Tungsten Carbide	

ELECTRICAL

Voltage / frequency / phases	
other voltages and frequencies	
Motor-rated power	

CARACTÉRISTIQUES

Aimant de trémie	●
Protection contre les surcharges	●
Ventilation	
Contenant en acier inoxydable	200 l, amovible 200 l, movable
Dimension du contenant (l x h x p)	69 x 70 x 79 cm 27.2 x 27.6 x 31.1 inch
Couleurs: Cuivre, gris-rouge	●
Différentes couleurs selon standard	○

EQUIPMENT FEATURES

Hopper magnet	
Overload protection	
Ventilation	
Container stainless steel	
Container dimensions (w x h x d)	
Colours: copper, grey-red	
Colours according to RAL-standard	

● DK15 L (Coffee)

● DK15 LS (Coffee)

● DK15 LH (Coffee)

● DM15 LS (Poppy seed)

● DP15 L (Pepper)

● DG15 L (Grains)

● standard / standard ○ sur demande / on request

*le débit de broyage dépend du type de café et de la torréfaction /



COMPANY OF THE HEMRO GROUP



#INNOVATIONS 4U!

info@absystems.ca

(855)532-5522

absystems.ca

