

In the  of
good coffee



SCODY II ON-DEMAND

Professionale / Professional

- MACINATURA PROFESSIONALE, DOSATURA ON-DEMAND PRECISA A OGNI PRELIEVO
- PROFESSIONAL GRINDING, PRECISE DOSING ON DEMAND - SHOT BY SHOT

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Diametro macine	Grinding disc diameter	75 Ø mm
Materiale macine	Grinding disc material	Acciaio temperato / Hardened steel
Tensione / Frequenza / Fase	Voltage / Frequency / Phase	120/60/1
Watt	Watt	450
Giri motore	RPM	960 Giri/min / 960 rpm
Capacità macinazione	Grinding capacity	2-3 kg/giorno / 2-3 kg/day
Tempo di macinazione per Espresso singolo	Grinding time for single Espresso	3,2 Sec (approx.)
Capacità tramoggia	Hopper capacity	2 kg
Dimensioni (L x A x P)	Dimensions (w x h x d)	195 x 575 x 370 mm
Peso netto	Net weight	16,0 kg
Peso di trasporto	Shipping weight	17,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE / EQUIPMENT FEATURES

Regolazione macinatura micrometrica	Stepless grind adjustment
Saracinesca per tramoggia	Hopper slide
Protezione da sovraccarico	Overload protection
Avvio automatico con portafiltro	Automatic START/STOP switch
Contatore dosi elettronico	Electronic shot counter
Controllo multifunzione a display	Multifunction control display & control unit
Programmazione variabile per singola e doppia dose	Electronic shot timer for single & double shot
Ventilazione - Fan	Ventilation - Cooling fan

Opzioni colore / Color options

 Nero/nero Black/black

ACCESSORI O VERSIONI A RICHIESTA / SPECIAL FEATURES

Macine al titanio alta resistenza Titanium coated grinding discs

CERTIFICAZIONI / LISTINGS / CERTIFICATIONS

UL - CSA



Foto SCODY-II con regolazione macinatura micrometrica e ventilazione
SCODY-II with stepless grind adjustment and cooling fan



Voltaggi speciali a richiesta / Other elec. specifications available on request